

Bona[®] Retarder

Fiches de données techniques

Le **Bona[®] Retarder** est conçu pour réduire le temps de séchage ou de durcissement des finitions à base d'eau de Bona[®], et prolonge le temps d'ouverture dans des environnements de travail moins idéaux, comme les climats à très hautes températures et très secs.

Données techniques

Caractéristiques physiques :

INGRÉDIENTS – Eau, polymère (s), éther mono éthylique de diéthylène glycol.

Couleur – Transparente

Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,34 lbs/gallon) (1,0 G.S.)

Conformité aux COV réglementaires des États-Unis – 250 g/L lorsqu'il est utilisé avec les finitions à base d'eau de Bona

Odeur – Non agressive

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert

Emballage – Bouteille de plastique de 160 ml (5,4 onces)

Utilisation recommandée

Peut être ajouté à n'importe quelle finition à base d'eau Bona[®], Bona Traffic Naturelle[®], Bona Traffic[®], Bona Traffic HD^{MD}, Bona Mega[®] et Bona Novia[®] pour retarder le processus de séchage ou de durcissement.

Mode d'emploi

AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona États-Unis au 800/872-5515

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE : Ajouter une bouteille de 160 ml (5.4 oz) de Bona[®] Retarder à 4 litres (1 gallon) de finition à base d'eau Bona (Bona Traffic, Bona Traffic HD, Bona Mega, Bona Novia) puis bien agiter entre 15 à 20 secondes. Une fois mélangé, appliquer la finition selon les directives indiquées sur l'étiquette.

Renseignement produit

N° de l'article	Taille	Nbre/Boite
WX100053001	160 ml (5,4 onces.)	12

Revêtements



Bona[®]