



Fiche technique

Gel de finition

Caractéristiques du produit

Le gel de finition à base d'huile est la finition idéale pour un aspect de vernis traditionnel frotté à la main qui deviendra ambré avec le temps. Sa viscosité épaisse le rend parfait pour travailler sur des surfaces verticales ou très détaillées où les gouttes et les coulures sont un problème avec des produits plus liquides.

Conditions d'application: 70 ° F et 50% d'humidité recommandés, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec une bonne circulation de l'air. Les variations des conditions et de la technique d'application peuvent avoir un impact significatif sur les temps de séchage et la couverture.

Préparation de la surface: Assurez-vous toujours que la surface est exempte de contaminants et de poussière. Le ponçage trop fin d'une surface peut réduire l'adhérence et créer des problèmes d'application

Bois brut: Poncez jusqu'au grain 220. Un ponçage plus fin que le grain 220 n'est pas recommandé.

Bois préfini: Nettoyer avec un mélange 50/50 d'alcool dénaturé et d'eau avec un tampon abrasif non tissé marron. Poncer avec un tampon abrasif sur mousse fin (220-320) ou un tampon abrasif non tissé marron.

Autres substrats: Peuvent être utilisés. Testez toujours l'adhérence.

Conseils d'application: Appliquer en fine couche à l'aide d'un chiffon. Essayez l'excédent dans le sens du grain avec le même chiffon. Utilisez une pinceau de soies naturelles pour enlever l'excédent dans les coins ou les détails. N'appliquez pas de couches épaisses car elles ne s'auto nivelleront pas.

Recommandations du système: 3 à 4 couches de finition au total sont recommandées.

Stockage et durée de conservation: Au-dessus de 50 ° F et en dessous de 80 ° F, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un contenant scellé. Minimisez l'exposition à l'oxygène pour éviter le dessèchement. Les conservateurs de finition tels que Bloxygen peuvent aider. Idéal s'il est utilisé dans l'année suivant l'achat. Une finition non ouverte et correctement stockée peut durer jusqu'à 5 ans.

Mise au rebut: Éliminez toujours les restes de revêtements conformément aux lois locales. Ne versez pas dans le drain. Jetez les chiffons et les brosses dans un récipient en fibre de verre pour éviter une combustion spontanée.

Les informations et recommandations de cette fiche sont basées sur les informations recueillies au moment de la publication et ne font pas office de fiche de données de sécurité. Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité et les produits, consultez les étiquettes des produits et visitez le site www.generalfinishes.com pour obtenir les fiches SDS complètes.

Document original en anglais publié en mars 2020 par General Finishes Corp. East Troy, Wi.

Utilisations recommandées

Surfaces intérieures en bois brut telles que les armoires, les moulures, les portes et les meubles.

Conforme aux règles de qualité de l'air suivantes:

Canada. Vérifiez les réglementations locales pour les États-Unis

Type de produit:	Couche de finition à l'huile et à l'uréthane
Lustres disponibles:	Satiné (30)
Teintable?:	Oui
Solides par volumes	27%
Solides au poids	34%
Épaisseur de film rec.	Mouillé: jusqu'à 3 mils Sec total (plusieurs couches): jusqu'à 5 mils
Pouvoir couvrant:	Jusqu'à 600 pi. ca. par gallon
Viscosité:	Épaisse
Application:	Chiffon ou pinceau
Pinceau:	Soies naturelles
Rouleau:	Non recommandé
HVLP:	N/A
Air-Assist	N/A
Airless: Airless:	N/A
Séchage (toucher):	8+ heures
Séchage (recouvrement):	24+ heures
Curage complet:	N/A
Diluer avec:	Non recommandé
Nettoyer les mains avec:	Essence minérale, nettoyant sans eau
Nettoyer équipement avec:	Essence minérale
Sizes Available:	236 ml, 473 ml, 946 ml, 3.78 L selon la réglementation en COV
COV:	566 g/L