

SECONDO MAINTENANCE

Protecteur pour bois huilé

Secondo Maintenance est une émulsion d'huiles et de cires conçue pour la protection et l'entretien du bois huilé intérieur. Secondo Maintenance répare l'huile, protège contre l'eau et augmente légèrement le lustre du bois huilé.



Temps de séchage	Circulation prudente : 30 minutes Séchage complet : 12 heures
Formats disponibles	946 ml
Usages	Intérieur : Idéal pour l'entretien occasionnel des planchers, escaliers, meubles, armoires de cuisine, vanités, comptoirs, tables et toutes autres surfaces en bois huilé.
Types de surfaces	Bois huilé
Pouvoir couvrant	2500 pi ² /L selon une dilution de 1:5
Dilution	1:5 : Mélanger 200 ml de Secondo Maintenance avec 1 litre d'eau tiède.
Composition	Eau, cires, huiles naturelles, huiles modifiées, additifs anti UV.
COV	0 g/L
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Nettoyeur d'outils et diluant Prato-Verde
Disposition des accessoires	Essuyer les résidus liquides avant de recycler ce contenant. Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.
Entreposage et conservation	Craint le gel; ne pas utiliser si le produit a gelé. Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 12 mois dans ces conditions.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Conseils de préparation

1. Attendre au moins 10 jours avant de commencer l'entretien d'un plancher fraîchement huilé.
2. Passer l'aspirateur ou le balai de façon à éliminer toute poussière ou résidus.
3. Bien agiter avant chaque utilisation.
4. Ajouter 200 ml de SECONDO MAINTENANCE par litre d'eau tiède et mélanger.
5. Transvider dans une bouteille équipée d'un atomiseur.

Conseils d'application

1. Vaporiser une fine couche du mélange préalablement préparé sur une section du bois à traiter.
2. Étendre uniformément dans le sens du grain du bois avec une vadrouille, une éponge ou un chiffon.
3. Laisser sécher le bois sans rincer.
4. Ne pas appliquer en trop grande quantité pour éviter un résultat collant ou inégal.

Conseils

Bien brasser jusqu'à homogénéité à chaque utilisation. Appliquer en petite quantité afin d'éviter une surface collante et inégale.

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la portée des enfants.