

# Bona DriFast Stain®

## Fiches de données techniques

Une teinture à séchage rapide de qualité supérieure pour les planchers de bois franc d'intérieur, la formule de technologie avancée de **Bona DriFast Stain** offre la vitesse et la haute performance pour les professionnels du secteur des planchers de bois franc. Compatible avec tous les systèmes à base d'eau Bona® et tous les autres systèmes de finition Bona.

- Durée de séchage 2 heures\*
- Aucun saignement
- Pénètre et scelle le bois
- Taux de couverture 74 m<sup>2</sup> à 93 m<sup>2</sup>/ 4 litres (800 -1000 pi.ca)
- Disponible dans 25 teintes de bois et blanc
- Toutes les couleurs de teinture peuvent être mélangées, offrant une palette de couleurs sans fin
- Nettoyer avec des essences minérales
- Retouches faciles (essence minérale pour éclaircir les taches sombres ou importantes)

\* 6 heures minimum pour le blanc et entre 12 à 18 heures pour les couleurs Ébène, Brun épicé, Écorce et Cacao dans des conditions idéales entre 16 °C et 27 °C (60-80 °F) avec une humidité relative comprise entre 35 à 75%.

### Données techniques

#### Caractéristiques physiques :

**Ingrédients** – Résines modifiées à l'huile, essences minérales (solvant), pigments,

**Blanc** : Résines modifiées à l'huile, essences minérales (solvant), pigments, rempisseurs

**Couleurs – Teintes de bois** : Naturel, Chêne doré, Noix de muscade, Early American, Provincial, Noyer spécial, Bois de rose, Acajou rouge, Jacobéen, Graphite, Brun moyen, Brun antique, Pin puritan, Cerise, Sedona rouge, Brun épicé, Gris, Ébène, Écorce, Cacao, Bois flotté, Bouleau, Etain vieilli, Brindille et dune de sable.

**Pastel** : Blanc (Non recommandé sur le chêne blanc en raison de la variation de couleur excessive).

**Matières solides** – 35 à 47 %

**Masse volumique – Teinte du bois** : 3 à 3,5 kg/4 litres (7,2 à 7,5 lbs /gallon) (0,86-0,90 G.S), blanc : 3,94 à 4 kg/4 litres (1,04 à 1,8 G.S.)

**Conformité aux COV réglementaires des États-Unis** – 550 g/L

**Odeur** – Odeur légère de solvant

**Stabilité** – Durée de conservation de deux ans dans un récipient non ouvert

Point éclair – 47 °C (116,6 °F)

Emballage – Bidons de 1 litre (quart) – Bidons de 4 litres (1 gallon)

#### Caractéristiques de l'application :

**Transparence** – Semi-transparent (sec)

**Temps de séchage** – 2 heures pour les teintes de bois, 6 heures minimum pour les blancs et 12 à 18 heures pour les teintes Ébène, Brun épicé, Écorce, Cacao dans des conditions idéales (entre 16 °C et 27 °C (60 °F-80 °F) avec une humidité relative comprise entre 35 à 75%.

**Couverture** – 74 m<sup>2</sup> à 93 m<sup>2</sup> (800 à 1000 pi.ca) par 4 litres (1 gallon)

**Outils d'application** – Chiffon propre, brosse, cut-in pad

### Utilisation recommandée

- Appliquer seulement sur du bois nu
- Préparer la surface pour un fini de Bona à base d'eau ou pour tout autre fini de Bona

### Mode d'emploi

#### AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI AINSI QUE LA FICHE DE SÉCURITÉ

**CONSELS TECHNIQUES** : Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515

**COMPATIBILITÉ** : Bona ne recommande pas d'utiliser une teinture blanche sur le chêne blanc en raison de la variation excessive de couleur. Les résultats de la teinture, du scellant et du fini peuvent varier considérablement en fonction des types de bois, en particulier sur les bois exotiques, huileux et résineux. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.

**PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS** : **1.** Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par l'industrie. **2.** Pour un sol taché, faire votre ponçage final avec du papier de verre avec un grain 80 à 100, puis avec un multidis que avec du papier de verre avec un grain de 80 à 120. **3.** Utiliser une brosse Tampico sur un polissoir



Finition



**Bona**®

# Bona DriFast Stain®

## Fiches de données techniques

et passer l'aspirateur soigneusement partout. **4.** Essuyer en passant une vadrouille en microfibre sèche ou un chiffon sec Bona<sup>MD</sup> pour retirer la poussière. **5.** Appliquer le système de teinte.

**LE SYSTEME BONA DRIFAST SEALER :** Bona DriFast Stain est une teinture conçue pour pénétrer, teindre et sceller le bois nu. Bona DriFast Stain est conçu pour être compatible avec tous les finis Bona. Les couleurs peuvent être mélangées avec toutes les autres teintures Bona DriFast. Visiter [www.Bona.com](http://www.Bona.com) pour davantage d'information sur le produit.

**APPLICATEURS ET OUTILS RECOMMANDÉS :** Brosse, cut-in pad, chiffon, disque de tapis

**DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE :** Bien mélanger avant usage. Ne pas diluer.

**COLORATION :** **1.** Après avoir préparé la surface, appliquer Bona DriFast Stain à l'aide d'une brosse, d'un tampon, d'un chiffon ou d'un disque à tapis sur un polissoir, dans le sens du grain au taux de couverture de 74 m<sup>2</sup> à 93 m<sup>2</sup> (800 à 1000 pi.ca) par 4 litres (1 gallon). **2.** Prévoir entre 1 à 3 minutes pour la pénétration. Enlever l'excédent à la main en essuyant ou en polissant avec un matériau absorbant et non abrasif. **3.** Laisser la teinte sécher complètement (minimum 2 heures pour les teintures de bois, 6 heures minimum pour le blanc et 12 à 18 heures pour les teintures Ébène, Brun épicé, Écorce et Cacao dans des conditions idéales (entre 16 °C et 27 °C (60 °F et 80 °F) avec une humidité relative comprise entre 35 à 75 %. Des conditions d'humidité élevées et/ou de basses températures prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une bonne ventilation et aération réduiront le temps de séchage. Appliquer le scellant ou le fini après le temps de séchage recommandé, mais dans les 48 heures suivant l'application. **4.** Appliquer n'importe quel système de fini Bona au-dessus des teintures sèches.

**DANGER : LES CHIFFONS, LES LAINES D'ACIER OU LES DÉCHETS TREMPÉS AVEC LE BONA DRIFAST STAIN RISQUENT DE PRENDRE FEU SPONTANÉMENT EN CAS D'ÉLIMINATION INCORRECTE. APRÈS CHAQUE UTILISATION, METTRE IMMÉDIATEMENT LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE ÉTANCHE ET REMPLI D'EAU.**

### Entretien

**NETTOYAGE :** Nettoyer tous les outils et l'équipement avec des essences minérales.

**ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :** Entreposer à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas stocker au-dessus de 38 °C (100 °F). Ne pas transférer le contenu dans d'autres contenants pour l'entreposage et l'élimination. En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

### Renseignement pour commander

N° de l'article	Taille / Couleur	Nbre/Boîte
SS750051100	1 litre (Quart) – Natural	6
SS750051101	1 litre (Quart) – Nutmeg	6
SS750051102	1 litre (Quart) – Golden Oak	6
SS750051103	1 litre (Quart) – Early American	6
SS750051104	1 litre (Quart) – Provincial	6
SS750051105	1 litre (Quart) – Special Walnut	6
SS750051106	1 litre (Quart) – Rosewood	6
SS750051107	1 litre (Quart) – Red Mahogany	6
SS750051108	1 litre (Quart) – Jacobean	6
SS750051109	1 litre (Quart) – Graphite	6
SS750051110	1 litre (Quart) – White	6
SS750051111	1 litre (Quart) – Medium Brown	6
SS750051112	1 litre (Quart) – Antique Brown	6
SS750051113	1 litre (Quart) – Puritan Pine	6
SS750051114	1 litre (Quart) – Cherry	6
SS750051174	1 litre (Quart) – Spice Brown	6
SS750051175	1 litre (Quart) – Sedona Red	6
SS750051176	1 litre (Quart) – Grey	6
SS750051177	1 litre (Quart) – Ebony	6
SS750051178	1 litre (Quart) – Bark	6
SS750051179	1 litre (Quart) – Cocoa	6
SS750051180	1 litre (Quart) – Driftwood	6
SS750051181	1 litre (Quart) – Birch	6
SS750051182	1 litre (Quart) – Aged Pewter	6
SS750051183	1 litre (Quart) – Twig	6
SS750051184	1 litre (Quart) – Sand Dune	6

Finition



**Bona**®

# Bona DriFast Stain®

## Fiches de données techniques

SS750018100	4 Litres (1 gallon) – Natural	4
SS750018101	4 Litres (1 gallon) – Nutmeg	4
SS750018102	4 Litres (1 gallon) – Golden Oak	4
SS750018103	4 Litres (1 gallon) – Early American	4
SS750018104	4 Litres (1 gallon) – Provincial	4
SS750018105	4 Litres (1 gallon) – Special Walnut	4
SS750018106	4 Litres (1 gallon) – Rosewood	4
SS750018107	4 Litres (1 gallon) – Red Mahogany	4
SS750018108	4 Litres (1 gallon) – Jacobean	4
SS750018109	4 Litres (1 gallon) – Graphite	4
SS750018110	4 Litres (1 gallon) – White	4
SS750018111	4 Litres (1 gallon) – Medium Brown	4
SS750018112	4 Litres (1 gallon) – Antique Brown	4
SS750018113	4 Litres (1 gallon) – Puritan Pine	4
SS750018114	4 Litres (1 gallon) – Cherry	4
SS750018160	4 Litres (1 gallon) – Ebony	4
SS750018161	4 Litres (1 gallon) – Grey	4
SS750018166	4 Litres (1 gallon) – Spice Brown	4
SS750018165	4 Litres (1 gallon) – Sedona Red	4
SS750018167	4 Litres (1 gallon) – Bark	4
SS750018168	4 Litres (1 gallon) – Cocoa	4
SS750018169	4 Litres (1 gallon) – Driftwood	4
SS750018170	4 Litres (1 gallon) – Birch	4
SS750018171	4 Litres (1 gallon) – Aged Pewter	4
SS750018172	4 Litres (1 gallon) – Twig	4
SS750018173	4 Litres (1 gallon) – Sand Dune	4



Finition



**Bona®**



# Bona DriFast Stain®

## Fiches de données techniques

