



# Fiche technique

## Teinture en gel

### Caractéristiques du produit

La teinture en gel à base d'huile a une viscosité épaisse pour plus de consistance sur les bois à grains fous comme le pin. En raison de sa forte teneur en uréthane, la teinture en gel peut également être utilisée sur des finitions existantes ou sur des surfaces autres que le bois comme la fibre de verre.

**Conditions d'application:** 70 ° F et 50% d'humidité recommandés, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec une bonne circulation de l'air. Les variations des conditions et de la technique d'application peuvent avoir un impact significatif sur les temps de séchage et la couverture.

**Préparation de la surface:** Assurez-vous que la surface est exempte de contaminants et de poussière. Des variations dans le substrat, les procédures de préparation et les procédures d'application peuvent avoir un impact significatif sur la couleur. Testez toujours la couleur avant de colorer votre projet.

**Bois brut:** Sur les bois durs comme l'érable, le bouleau et le chêne, poncez jusqu'au grain 150 ou moins. Sur les bois tendres comme le pin, l'aulne et le cerisier, poncez jusqu'au grain 180 ou moins.

**Bois préfini:** Nettoyer avec un mélange 50/50 d'alcool dénaturé et d'eau avec un tampon abrasif non tissé marron. Poncer avec un tampon abrasif sur mousse fin (grain 220-320) ou un tampon abrasif non tissé marron.

**Autres substrats:** Peuvent être utilisés. Testez toujours l'adhérence.

**Conseils d'application sur le bois brut:** Appliquez la teinture à l'aide d'un chiffon, d'un pinceau de soies naturelles, d'un pinceau en mousse ou d'un tampon applicateur et essuyez l'excédent avec un chiffon propre. Si une couleur plus foncée est désirée, laissez la première couche sécher complètement et une deuxième couche peut être appliquée dans le même manoir.

**Conseils d'application sur les finis existants ou les substrats solides:** Appliquez la teinture à l'aide d'un chiffon, d'un pinceau de soies naturelles, d'un pinceau en mousse ou d'un tampon applicateur. Enlevez l'excédent de tache avec un chiffon ou un pinceau en soies naturelles pour obtenir l'effet désiré. **Remarque:** NE PAS appliquer une couche épaisse comme une peinture sans enlever l'excédent. Testez toujours l'adhérence.

**Recommandations du système:** Terminer avec 3 couches de n'importe quelle couche de finition GF.

**Stockage et durée de conservation:** Au-dessus de 50 ° F et en dessous de 80 ° F, à l'abri de la lumière directe du soleil, hermétiquement scellé. Minimisez l'exposition à l'oxygène pour éviter le dessèchement. Les conservateurs de finition tels que Bloxygen peuvent aider. Idéal s'il est utilisé dans l'année suivant l'achat. Une finition non ouverte et correctement stockée peut durer jusqu'à 5 ans.

**Mise au rebut:** éliminez toujours les restes de revêtements conformément aux lois locales. Ne versez pas dans le drain. Jetez les chiffons et les brosses dans un récipient en bois pour éviter la combustion spontanée.

Les informations et recommandations de cette fiche sont basées sur les informations recueillies au moment de la publication et ne font pas office de fiche de données de sécurité. Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité et les produits, consultez les étiquettes des produits et visitez le site [www.generalfinishes.com](http://www.generalfinishes.com) pour obtenir les fiches SDS complètes.

Document original en anglais publié en mars 2020 par General Finishes Corp. East Troy, Wi.

### Utilisations recommandées

Surfaces intérieures en bois brut telles que les armoires, les moulures, les portes et les meubles.

### Conforme aux règles de qualité de l'air suivantes:

Canada. Vérifiez les réglementations locales pour les États-Unis

<b>Type de produit</b>	Teinture pigmentée à base d'huile
<b>Couleurs disponibles:</b>	15 couleurs
<b>Teintable?:</b>	Oui
<b>Solides par volumes:</b>	27% - 48% (selon la couleur)
<b>Solides au poids:</b>	32% - 56% (selon la couleur)
<b>Épaisseur de film rec.</b>	N/A
<b>Pouvoir couvrant:</b>	Jusqu'à 800 pieds carrés par gallon
<b>Viscosité:</b>	Épaisse
<b>Application:</b>	Chiffon, pinceau, rouleau, tampon applicateur
<b>Pinceau:</b>	Soies naturelles ou mousse
<b>Rouleau:</b>	Poils court ou mousse
<b>HVLP:</b>	N/A
<b>Air-Assist Airless:</b>	N/A
<b>Airless:</b>	N/A
<b>Séchage (toucher):</b>	8+ heures
<b>Séchage (recouvrement):</b>	24+ heures
<b>Curage complet:</b>	30 jours
<b>Diluer avec:</b>	Essence minérale
<b>Nettoyer les mains avec:</b>	Essence minérale, nettoyant sans eau
<b>Nettoyer l'équipement avec:</b>	Essence minérale
<b>Formats disponibles:</b>	236 ml, 473 ml, 946 ml, 3.78L disponibilité varie selon les région
<b>COV</b>	< 555 g/L selon la couleur