



TopOil

Liant:

- à base de matières premières végétales renouvelables : huile de tournesol, huile de soja et huile de chardon

Cires :

- À base de matières premières végétales renouvelables : cire de carnauba et cire de candelilla.
- Paraffines

Solvant :

- hydrocarbures aliphatiques = white spirit désaromatisé (sans benzène)

Terres:

- Origine minérale, sable siliceux, dolomite et argiles gonflantes (roche argileuse)

Les terres minérales utilisées ont été purifiées de tout ingrédient toxique (par exemple, les métaux lourds).

Additifs :

- Siccatifs ((agent séchant) sont obtenus à partir des minéraux respectifs et sont sans plomb)
- Cétoximes
- Polysiloxanes (à base d'acide silicique)

Les ingrédients énumérés servent à réguler le processus de séchage, à empêcher la formation de film (stabilité de stockage de 5 ans) ainsi qu'à un effet fortement hydrofuge.

Osmo TopOil n'émet pas de composés physiologiquement dangereux pour l'environnement.

Osmo TopOil ne contient aucun biocide et aucun agent de conservation.

La peinture séchée est inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (conformément à la norme industrielle allemande DIN 53160 (résistant à la transpiration et à la salive) et à la norme européenne EN 71.3 (sécurité des jouets pour enfants).

Pour plus d'informations, par exemple sur les caractéristiques techniques, veuillez consulter l'information produit.