



## SUPER ECO DÉCAPANT

*Le Super ECO Décapant est conçu pour décaper des peintures, des teintures de surface et des vernis conventionnels. Pour retirer des finis très résistants ou industriels, il est préférable d'utiliser le Super Décapant régulier.*

**GARANTIE LIMITÉE : LE FOURNISSEUR ET LE FABRICANT N'ACCEPTERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.**

### Mode d'emploi

***Avant de procéder au décapage, il est important de savoir que chaque projet de décapage est unique et que la réactivité et le temps d'action du produit varieront en fonction du revêtement à décaper et des outils utilisés.***

**À l'intérieur :** utiliser le Super ECO Décapant dans un endroit bien aéré.

**À l'extérieur :** éviter d'utiliser le Super ECO Décapant directement sous le soleil. Utiliser le produit à une température variant entre 10°C et 25°C dans un endroit bien aéré. Ne pas utiliser lors d'une journée pluvieuse puisque le Super ECO Décapant est neutralisable à l'eau. Ne pas utiliser lors d'une journée avec vent fort puisque le Super ECO Décapant est un solvant volatil.

Verser le Super ECO Décapant directement sur la surface à décaper. À l'aide d'un pinceau en soies naturelles, répartissez le produit afin qu'une couche d'au moins 3 mm, soit l'épaisseur de deux pièces de 2\$, recouvre la surface à décaper. Appliquez une couche plus épaisse, s'il y a plus de 4 couches de revêtement à décaper. Tamponnez les angles, moulures et motifs afin que le produit agisse dans les recoins. Laissez agir un minimum de 30 minutes. Ne pas précipiter cette étape sans toutefois laisser le produit sécher. Laissez travailler davantage si le s'il y a de nombreuses couches.

Une fois la surface prête à décaper, utilisez une spatule ou un grattoir et retirez les résidus de décapage. À l'aide d'un tampon de décapage et d'un peu de Super ECO Décapant, retirez toute trace de revêtement encore restant. Utilisez un outil pointu ou un goujon de bois effilé pour les angles et les motifs.

**Pour le décapage du bois :** Toujours travailler dans le sens du grain du bois afin de ne pas l'endommager. Une fois le décapage effectué, si désiré, utilisez de l'hydrate de méthyle afin de nettoyer la surface en profondeur.

**Sans frais/ Toll free**  
Tel: 1 866 772-2948  
Fax: 1 866 427-1040  
info@superdecapant.com

**Distributions J. Des Serres**

C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2



## Trucs et astuces

Travaillez par section, une section à la fois pour éviter que le produit sèche.

Dans des conditions normales d'entreposage (environ 20°C), le produit aura une consistance similaire à celle du shampooing. Afin d'augmenter la viscosité du produit, par exemple pour faciliter le décapage d'une surface verticale, mettez le contenant fermé de Super ECO Décapant une heure au réfrigérateur avant de procéder à l'application. Il sera plus épais et glissera ainsi moins rapidement le long de la paroi.

Prévoyez d'avoir un grattoir assez étroit (environ 5 cm), car plus il sera large, moins le contact avec la surface sera important. Vous devrez donc travailler en double afin de retirer les résidus qui n'ont pas été enlevés au premier grattage !

**Ne pas utiliser sur la fibre de verre, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc, l'acrylique et les plastiques.**

Consulter les règlements municipaux pour la façon sécuritaire de disposer du produit.

## Mise en garde

1. Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un masque, des gants en néoprène à l'épreuve des produits chimiques et des lunettes de sécurité. Ne pas respirer les vapeurs.
2. En cas de contact avec la peau, rincer à grande eau afin de neutraliser le produit.
3. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes.
4. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
5. En cas d'ingestion, obtenir de l'assistance médicale immédiatement. Ne pas provoquer de vomissements.
6. Travailler dans un endroit frais, loin du soleil et bien aéré.

**Sans frais/ Toll free**  
Tel: 1 866 772-2948  
Fax: 1 866 427-1040  
info@superdecapant.com

**Distributions J. Des Serres**

---

C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2



7. Conserver loin de toute source de chaleur, des flammes et des étincelles.
  
8. Tenir hors de la portée des enfants.

**Sans frais/ Toll free**  
Tel: 1 866 772-2948  
Fax: 1 866 427-1040  
[info@superdecapant.com](mailto:info@superdecapant.com)

**Distributions J. Des Serres**

---

C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2