

## SUPER DÉCAPANT

**GARANTIE LIMITÉE : LE FOURNISSEUR ET LE FABRICANT N'ACCEPTERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.**



### Mode d'emploi

***Avant de procéder au décapage, il est important de savoir que chaque projet de décapage est unique et que la réactivité et le temps d'action du produit varieront en fonction du revêtement à décapier et des outils utilisés.***

**À l'intérieur** : utiliser le Super Décapant dans un endroit bien aéré.

**À l'extérieur** : éviter d'utiliser le Super Décapant directement sous le soleil. Utiliser le produit à une température variant entre 10°C et 25°C dans un endroit bien aéré. Ne pas utiliser lors d'une journée pluvieuse puisque le Super Décapant est neutralisable à l'eau. Ne pas utiliser lors d'une journée avec vent fort puisque le Super Décapant est un solvant volatil.

Versez le Super Décapant directement sur la surface à décapier. À l'aide d'un pinceau en soies naturelles, répartissez le produit afin qu'une couche d'au moins 3 mm, soit l'épaisseur de deux pièces de 2\$, recouvre la surface à décapier. Tamponnez les angles, moulures et motifs afin que le produit agisse dans les recoins. Laissez agir un minimum de 15 minutes. Ne pas précipiter cette étape sans toutefois laisser sécher le produit. Laissez travailler davantage si le revêtement est très résistant ou s'il y a de nombreuses couches.

Une fois la surface prête à décapier, utilisez une spatule ou un grattoir et retirez les résidus de décapage. À l'aide d'un tampon de décapage et d'un peu de Super Décapant, retirez toute trace de revêtement encore restant. Utilisez un outil pointu ou un goujon de bois effilé pour les angles et les motifs.

**Pour le décapage du bois** : Toujours travailler dans le sens du grain du bois afin de ne pas l'endommager. Une fois le décapage effectué, si désiré, utilisez de l'hydrate de méthyle afin de nettoyer la surface en profondeur.

### Trucs et astuces

Travailler par section, une section à la fois pour éviter que le produit sèche.

**Sans frais/ Toll free**  
Tel: 1 866 772-2948  
Fax: 1 866 427-1040  
info@superdecapant.com

**Distributions J. Des Serres**

C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2



Dans des conditions normales d'entreposage (environ 20°C), le produit aura une consistance similaire à celle du shampoing. Afin d'augmenter la viscosité du produit, par exemple pour faciliter le décapage d'une surface verticale, mettez le contenant fermé de Super Décapant une heure au réfrigérateur avant de procéder à l'application. Il sera plus épais et glissera ainsi moins rapidement le long de la paroi.

Prévoyez d'avoir un grattoir assez étroit (environ 5 cm), car plus il sera large, moins le contact avec la surface sera important. Vous devrez donc travailler en double afin de retirer les résidus qui n'ont pas été enlevés au premier grattage !

**Ne pas utiliser sur la fibre de verre, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc, l'acrylique et les plastiques.**

[Consulter les règlements municipaux pour la façon sécuritaire de disposer du produit.](#)

#### **Mise en garde**

1. Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un masque, des gants en néoprène à l'épreuve des produits chimiques et des lunettes de sécurité. Ne pas respirer les vapeurs.
2. En cas de contact avec la peau, rincer à grande eau afin de neutraliser le produit.
3. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes.
4. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
5. En cas d'ingestion, obtenir de l'assistance médicale immédiatement. Ne pas provoquer de vomissements.
6. Travailler dans un endroit frais, loin du soleil et bien aéré.
7. Conserver loin de toute source de chaleur, des flammes et des étincelles.
8. Tenir hors de la portée des enfants.

**Sans frais/ Toll free**  
Tel: 1 866 772-2948  
Fax: 1 866 427-1040  
[info@superdecapant.com](mailto:info@superdecapant.com)

**Distributions J. Des Serres**

---

C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2