

Rubiomonocoat CLEANER

NETTOYANT POUR BOIS NON TRAITÉ.

DESCRIPTION:

Rubio Monocoat Cleaner sert à nettoyer la surface en bois non traitée avant l'application du **Rubio Monocoat Oil Plus**. S'utilise également pour le nettoyage des outils utilisés pendant l'application.

Ne pas utiliser trop de **Rubio Monocoat Cleaner**:

- La technologie révolutionnaire de **Rubio Monocoat Oil Plus** veille à ce que l'huile se lie aux fibres du bois dans les 15 secondes par une réaction moléculaire. En cas de poussières sur la surface, l'huile va se fixer à cette poussière. Par conséquent, l'huile, lorsqu'elle sera appliquée avec le pad blanc, va laisser une pâte microscopique sur la surface. L'huile est alors liée à la poussière plutôt qu'aux fibres de bois.
- Le chiffon doit seulement être légèrement humidifié. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement.

MODE D'EMPLOI:

1. Poncer et aspirer la surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humidifié avec du **Rubio Monocoat Cleaner**.
3. Laisser sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect naturel. Le temps de séchage varie de 15 min. à 1 heure, dépendant de la quantité de **Rubio Monocoat Cleaner** utilisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Etat physique à 20 °C: liquide

Couleur: clair(e)

Masse volumique [kg/m³]: 0,7 (15 °C)

Viscosité: 1,67 mm²/s (25°C)

Solubilité dans l'eau: < 0,10 %

Point d'éclair [°C]: > 62 °C

STOCKAGE:

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine.

EMBALLAGE:

Boîtes de 1 - 5 L.

CONSOMMATION:

1 l = +/- 75-100m².

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurions être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.



Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 26/06/10

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

