

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I - IDENTIFICATION

NOM COMMERCIAL: Mastic Époxy Quickwood
NOM DE FABRICATION: Mélange
NOM DU DISTRIBUTEUR: LES PRODUITS DE FINITION DOVER
16789-A HYMUS
KIRKLAND, QUÉBEC
H 9H 3L4
TELEPHONE: (514) 420-6030
SIMDUT: CLASSE D-2B Ayant des effets toxiques chroniques et d'autres effets

TMD ROUTIER/FERROVIAIRE « PUTTY » NMFC 150110
DATE REVISÉ: 2015-05-15

SECTION 1A - PREMIERS SOINS

CONTACT OCCULAIRE: Rincer à l'eau tiède. Demander de l'aide médicale.
CONTACT CUTANÉ: Irritation possible. Après contact avec la peau, se laver immédiatement avec d'eau et le savon.
INHALATION: Permettre à la victime de se reposer dans un endroit bien ventilé.
INGESTION: Irritation du tracte digestif. Obtenir de l'aide médicale.

SECTION II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

NOM CAS#	%POIDS	TSCA	Santé	Incendie	Réactivité	P
Ether glycidyle de A résine bisphénolique	25068-38-6 10-30	Oui	2	1	0	D
Tri (diméthylaminométhyle) phénol 90-72-2	1-5	Oui	3	1	1	D
Dosage fatale (mg/Kg) NOM	Oral	Peau	Inhal.		LCD	
Ether glycidyle de A résine bisphénolique (RAT)	11400.00	20.00	Non-établi		Non-établi	
Tri (diméthylaminométhyle) Phénol (LAPIN)	1632.00	8.00 0.50			Non-établi	
Limites d'exposition NOM	ACGIH TLV	ACGIH TLV-C	ACGIH STEL	OSHA STEL	OSHA PBL	
Ether glycidyle de A résine bisphénolique						Non-établi
Tri (diméthylaminométhyle) Phénol						

SECTION III - DONNÉES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	Mastic beige/blanc
pH	Sans objet.
ODEUR Soufre,	mercaptan
VOLATILITÉ	<1%.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE	0.95 (Eau = 1).
CONDITIONS D'INSTABILITÉ	Aucune remarque additionnelle.
SOLUBILITÉ	Insoluble dans l'eau.

=====

SECTION IV - RISQUES D' INCENDIE ET D'EXPLOSION

LE PRODUIT EST:	Inflammabilité classe IIIB
TEMPERATURE D'AUTO-IGNITION	Non-applicable
HASARDS DE FEU NON-STANDARDS	CO, aldéhydes, acides, oxydes de soufre et de l'azote peuvent être former.
MODE D'EXTINCTION	Utiliser de l'eau pulvérisée ou vaporisée, des poudres chimiques SÈCHES, du CO2, une mousse

=====

SECTION V - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ:	Le produit est stable
PRODUITS DE DECOMP. DANGEREUX	CO, aldéhydes, acides, oxydes de soufre et de l'azote
INCOMPATIBILITÉ:	Aucune.
PRODUITS DE POLYMÉRISATION	Aucune.

=====

SECTION VI - MESURES PREVENTIVES

ELIMINATION DES RÉSIDUS	Incinerez dans un four ou enfouir dans un remblai. Consulter vos autorités locales ou régionales.
ENTREPOSAGE C	onserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé <90°F (32°C)
PRÉCAUTIONS	NE PAS ingérer. Gardez contentant loin de nourriture/produits de consommation et évitez contacte avec peau.
PETIT DÉVERSEMENT OU FUITE	Consulter vos autorités locales ou régionales.
VÊTEMENTS DE PROTECTION	
Ventilation:	•Ventilation standard. Une ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie sont recommandés pour si chauffé en haut de 100°F (38°C)
Protection oculaire:	•Lunettes protectrices
Gants:	•Porter des gants en néoprene.
Autres mesures de protection:	•Se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger ou de fumer. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation..

=====

SECTION VII - MESURES DE PROTECTION

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Lunettes anti-éclaboussures. Blouse de laboratoire (sarrau). Gants. Les vêtements de protection suggérés pourraient ne pas assurer une protection suffisante; consulter un spécialiste AVANT de toucher à ce produit.

CONTRÔLES D'INGÉNIEURIE

Ventilation standard. Une ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie sont recommandés pour si chauffé en haut de 100°F (38°C)

INGRÉDIENTS NON-DANGEREUX

NOM	CAS#	%POIDS
Hydrate de silicate de magnésium	14807-96-6	40-50
Polymérocaptan de polyéther	Secret du métier	17-22
Chaux de soude de verre borosilicate	65997-17-3	20-25

=====
Bien que nous croyons exates les données soumises à la date ci-haut mentionnée, la compagnie ne garantit aucun des détails ci-joints et de ce fait se décharge de toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation des ces données. Ces données sont offertes uniquement pour votre considération, recherche et verification.