

## Aperçu du Produit

Fresh Cut Oil est un scellant de haute qualité pour les coupes de bois. Cette formule unique à base d'eau et à faible teneur en COV pénètre profondément dans les fibres du bois pour créer une barrière respirante supérieure, permettant au bois de respirer tout en réduisant les fissures, déformations, gauchissements et évasements.

## Caractéristiques

- Apparence: **liquide ambré**
- Odeur: **légère ammoniacale**
- pH: **approx. 9.5**
- Viscosité: **15 CPS**
- VOC: **(moins d'eau) 50**
- Point de congélation: **0°C (31°F)**
- Nettoyer: **savon & l'eau**

## Applications

Utilisation sur: extrémités de bois dur et tendre, coupes de finition de bardage en bois, coupes de finition de planches de terrasse, extrémités de bûches, coupes de charpente et de menuiserie, extrémités de bois lamellé-croisé (CLT), poteaux et extrémités de poutres en bois lamellé-collé

## Méthodes d'application

Toujours saturer la surface jusqu'au point de saturation.

Pinceau, pulvérisateur et pulvérisateur à pompe

## Formules

Broda Fresh Cut Oil se présente sous une base ambrée claire.

## Caractéristiques

- Écologiquement sensible
- Formule pénétrante assurant une protection de l'intérieur
- Faible COV
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Les huiles naturelles aident à stabiliser le bois et à réduire les déformations, rétrécissements, fissures
- Inflammable
- Sèche de manière translucide
- Aide à résister à la croissance des moisissures et champignons
- Finition respirante qui repousse l'eau par écoulement, mais permet l'évaporation—essentiel pour la stabilité à long terme du bois

## Programme de Revêtement

**1ère couche:** Fresh Cut Oil

**2ème couche:** Fresh Cut Oil

## Emballage

Quarts, gallons et seaux de 5 gallons

## Couverture

50 pieds carrés/quart

100 pieds carrés/gallon

La couverture dépendra de l'espèce de bois, de la texture et de la porosité.

## Fresh Cut Oil Fiche Produit

Scellant bois/huile pour bois  
de bout

# BRODA®

### Préparation

- La préparation est cruciale pour un projet réussi
- Appliquer sur des extrémités fraîchement coupées
- La surface doit être propre, exempte de poussière, de saleté, de graisse, de cire ou de revêtement préexistant.

Temps de Séchage 20°C (68°F)

**Au toucher:** 2 heures

**Repeindre:** 2–12 heures

- La température de l'air et de la surface ne doit pas descendre en dessous de 1°C pendant 48 heures après l'application.
- Un temps de séchage plus long est nécessaire en cas de forte humidité ou de basse température
- Protéger du gel

### Procédure de Travail

- Saturer la surface pour obtenir une couverture adéquate
- Bien remuer avant et pendant le processus d'application.
- Appliquer dans des conditions appropriées avec une température idéale de 21°C (70°F) et une humidité relative d'environ 50%.
- NE PAS appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 25°F

### Nettoyer et Fournitures

- Nettoyer tout l'équipement d'application avec de l'eau chaude savonneuse.
- La durée de conservation de Broda Fresh Cut Oil lorsqu'il est stocké dans des conditions idéales est 18 mois. Stocker à une température entre 10°C–30°C (50°F–86°F).
- Garder les contenants bien fermés. Protéger du gel.
- Éliminer conformément aux exigences locales, provinciales ou fédérales. Si disponible, recycler dans un dépôt de recyclage de peinture local.

### Garantie Limitée

L'acheteur de ce produit fabriqué par CBR Products (une division de Canadian Building Restoration Products Inc.) a droit à ce qui suit si le produit s'avère défectueux lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions sur cette étiquette : L'unique obligation du fabricant et du vendeur sera de remplacer la quantité de produit CBR défectueuse. Une preuve d'achat est requise. Le vendeur ou le fabricant ne sera pas responsable des pertes ou dommages liés à l'utilisation et/ou à la manipulation de ce produit. Tous les coûts de main-d'œuvre sont spécifiquement exclus. L'acheteur assume tous les risques d'utilisation et/ou de manipulation de ce matériau. Aucune autre garantie n'est donnée, exprimée ou implicite, y compris, sans limitation, des garanties quant à la qualité marchande ou à l'aptitude à un usage particulier. Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants, distributeurs ou revendeurs des produits CBR Products.

### Avertissement aux Utilisateurs

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, boire immédiatement deux verres de lait ou d'eau tiède. Ne pas provoquer de vomissements. Appeler immédiatement un médecin. Éviter le contact avec la peau ou les yeux ; rincer avec du savon et de l'eau. Éviter d'inhaler les vapeurs ou les brumes. Porter un respirateur approprié homologué NIOSH/MSHA. Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles. L'utilisation du produit échappe au contrôle de CBR Products, et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux résultats si le produit n'est pas utilisé conformément aux Directions for Use publiées. CBR Products n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation ou la dépendance à celui-ci. Ces informations ne doivent pas être utilisées comme substitut aux tests de terrain nécessaires pour assurer l'adéquation du produit avant utilisation. Toujours lire l'étiquette avant d'utiliser tout produit.