



## Fiche technique

---

### **Marqueur de retouche à pompe** (marqueur de réparation pour bois/finitions 6 ml) 767XXX

**Vue d'ensemble** : Les marqueurs de retouche à pompe des Produits de Finition Dover (DFP) sont conçus pour dissimuler les rayures et autres imperfections de surface, ainsi que pour restaurer la couleur des zones usées sur une large gamme de surfaces en bois et finies. Le système de distribution à pompe est optimisé pour les bois à grain plus ouvert et les surfaces poreuses. Le système à pompe permet de contrôler le débit en fonction des besoins de la retouche. De plus, la possibilité d'augmenter le débit du marqueur permet de réaliser des remplissages peu profonds.

- Réparation facile des rayures et zones usées
- Contrôle du débit permettant de remplir les rayures superficielles
- Permet d'obtenir une opacité supérieure au marqueur de finition d'usine
- Pas besoin de couche de finition, mais compatible avec la plupart des finitions

### **Propriétés principales**

- Teintes bois transparentes, transparentes à semi-translucides et teintes gris transparentes à semi-translucides
- Fini satiné
- Temps de séchage moyen : 5-7 minutes
- Temps moyen avant application d'une nouvelle couche : 30 minutes
- Durée de conservation : plus de 2 ans

### **Mode d'emploi**

Bien agiter avant utilisation. Si la bille de mélange est bloquée dans la matière solide, tapez légèrement la base du marqueur contre une surface dure afin de la libérer. Appuyez sur la pointe pour démarrer l'écoulement jusqu'à ce que la pointe soit saturée selon les besoins de la retouche. Appliquez dans le sens de la rayure et utilisez un chiffon ou votre pouce pour essuyer l'excédent à l'extérieur de la zone de réparation. Pour les zones usées, appliquez les marqueurs le long de l'usure, en essuyant l'excédent aussi rapidement que possible avant le séchage. Appliquez une couche de finition si nécessaire une fois sec.