

# Choisir le bon outil d'application

Osmo recommande une couverture d'environ **60 g/m<sup>2</sup>** (60 grammes de produit par mètre carré) pour une durabilité maximale et une meilleure résistance aux taches. Différents outils d'application produiront des résultats différents en ce qui a trait à la couleur et au nombre de couches nécessaires.

Les surfaces à forte usure comprennent : les planchers, les escaliers, les dessus de table, les comptoirs et les planches à découper.

**Remarque:** la suggestion de couverture totale de 60 g/m<sup>2</sup> est fondée sur l'application sur des bois tels que le chêne, le noyer, l'orme, le cerisier et le frêne. Pour les essences de bois très denses telles que l'érable, la surface absorbera moins d'huile et, par conséquent, une quantité d'application inférieure de 45 g/m<sup>2</sup> est conseillée.



## Chiffon / Easy Pad

- Applique 5g/m<sup>2</sup> par couche
- Procure une finition minimaliste qui conserve la texture du bois et offre des couleurs subtilement émaillées
- Ce type d'application, utilisé seul, ne convient pas pour les surfaces à forte usure



## Tampon Superpad blanc

- Applique 10g/m<sup>2</sup> par couche
- Procure une finition minimaliste qui minimise le gaspillage de produit et qui peut être polie à un lustre élevé
- Ce type d'application n'est pas recommandé pour les surfaces à forte usure



## Chiffon en microfibre pour finitions à base d'huile

- Applique 15g/m<sup>2</sup> par couche
- Application simple et facile, bâtit des couches minces d'intensité de couleur moyenne
- Ce type d'application requiert 3 couches pour les surfaces à usure élevée



## Pinceau plat

- Applique 20g/m<sup>2</sup> par couche
- Idéal pour les surfaces texturées et les applications de couleur intenses
- Ce type d'application requiert 2 à 3 couches pour les surfaces à usure élevée



## Rouleau en microfibre

- Applique 30g/m<sup>2</sup> par couche
- Application la plus rapide, bâtit des couches épaisses pour une protection maximale
- Ce type d'application requiert 2 couches pour les surfaces à usure élevée



## Pulvérisation

- Applique 30g/m<sup>2</sup> par couche
- Utilisation professionnelle seulement - Formation recommandée
- Ce type d'application requiert 2 couches pour les surfaces à usure élevée