

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

#### \* 1 Identification

**Identificateur de produit**

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

**Autres moyens d'identification**

**Code du produit:** 430

**Emploi de la substance / de la préparation** Vernis à l'huile conjuguée

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur/fournisseur:**

**Fournisseur** Osmo Wood and Colour Canada Ltd.  
 420 Thompson Drive - Unit 2  
 N1T 2K8 Cambridge, ON  
 Canada  
 Tel: 1 (844) OSMOCAN  
 E-mail: info@osmo.ca

**Producteur** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
 Affhüppen Esch 12  
 D-48231 Warendorf  
 Germany

**Service chargé des renseignements:** Département sécurité de produit  
 Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
 Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
 e-mail: helmut.starp@osmo.de

**Numéro d'appel d'urgence:** Numéro de téléphone d'urgence 24h / 24 :  
 En cas d'urgence chimique, déversement; fuite; exposition au feu ou accident  
 appel jour ou nuit aux États-Unis et au Canada 1-800-424-9300  
 En dehors des États-Unis et du Canada 001-703-527-3887 (CCN 16475)

#### 2 Identification des dangers

**Classification de la substance ou du mélange**

Liquides inflammables - catégorie 4 H227 Liquide combustible.

Sensibilisant cutané - catégorie 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

**Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**Éléments d'étiquetage**

**Pictogrammes de danger**



GHS07

(suite page 2)

CA/FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit: Huile pour Terrasses Antidérapante**

(suite de la page 1)

<b>Mention d'avertissement</b>	Attention
<b>Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:</b>	Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle
<b>Mentions de danger</b>	H227 Liquide combustible. H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
<b>Conseils de prudence</b>	P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart des flammes et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser du CO2, de la poudre d'extinction ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction. P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

**Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:****Système de classification:**

<b>NFPA données (gamme 0-4)</b>	Santé = 0 Inflammabilité = 2 Réactivité = 0
---------------------------------	---

<b>HMIS données (gamme 0-4)</b>	Santé = 0 Inflammabilité = 2 Réactivité = 0
---------------------------------	---

<b>Autres dangers</b>	Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Toujours porter un masque de protection pendant le ponçage. Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.
-----------------------	--

(suite page 3)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 2)

**3 Composition/information sur les ingrédients**
**Caractérisation chimique: Mélanges**

**Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

**Composants dangereux:**

CAS: 64742-48-9	hydrocarbures aliphatiques, C10-C13  <span style="color: red;">◆</span> Danger par aspiration - catégorie 1, H304; Liquides inflammables - catégorie 4, H227	30–40%p/p *
CAS: 34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol  Liquides inflammables - catégorie 4, H227	7–13%p/p *
CAS: 55406-53-6	Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle  <span style="color: red;">◆</span> Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 2, H330; <span style="color: red;">◆</span> Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées) – catégorie 1, H372; <span style="color: red;">◆</span> Lésions oculaires graves - catégorie 1, H318; <span style="color: red;">!</span> Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 4, H302; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317	≤0,1%p/p

\* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

**4 Premiers soins**
**Description des premiers secours**

**Remarques générales:** Amener les sujets à l'air frais.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

**Après inhalation:**

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

**Après contact avec la peau:**

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

**Après ingestion:**

Ne laisser vomir le sujet spontanément que s'il est totalement conscient.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

NE PAS faire vomir.

**Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Migraine  
Etourdissement

**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et**

(suite page 4)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

#### **Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 3)

**traitements particuliers nécessaires**

En cas d'ingestion ou de vomissement, risque de pénétration dans les poumons.

#### **5 Mesures à prendre en cas d'incendie**

**Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction:**

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:**

Jet d'eau à grand débit

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.  
Monoxyde de carbone (CO)  
dioxyde de carbone (CO2)

**Conseils aux pompiers**

**Equipement spécial de sécurité:**

Porter un appareil de protection respiratoire.

Ne pas inhale les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Mesures habituelles pour les incendies chimiques.

**Autres indications**

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.  
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

#### **6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Veiller à une aération suffisante.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Porter un vêtement personnel de protection.

**Pour les non-sauveteurs**

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

**Pour les sauveteurs**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

**Précautions pour la protection de l'environnement:**

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

(suite page 5)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

#### **Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 4)

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

#### **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel).  
 Eliminer la matière collectée conformément au règlement.  
 Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
 Assurer une aération suffisante.

#### **Référence à d'autres rubriques**

Aucune substance dangereuse n'est dégagée.  
 Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
 Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
 Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## **7 Manutention et stockage**

#### **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

N'employer que dans des secteurs bien aérés.  
 Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
 Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.  
 Eviter la formation d'aérosols.

#### **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
 Ne pas inhaller les gaz, les vapeurs et les aérosols.  
 Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.  
 Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.  
 Ne pas introduire de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.

#### **Préventions des incendies et des explosions:**

Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.  
 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

#### **Manipulation:**

Même une petite gorgée peut causer des lésions pulmonaires potentiellement mortelles. Les chiffons remplis de ce liquide doivent être tenus hors de portée des enfants.

(suite page 6)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

#### **Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 5)

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Stockage:**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

**Indications concernant le stockage commun:**

**Autres indications sur les conditions de stockage:**

**Classe de stockage:**

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Ne conserver que dans le fût d'origine.

Pas nécessaire.

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

10

Non disponibles.

#### **8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle**

**Paramètres de contrôle**

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

EL (Canada)	Valeur momentanée: 150 ppm
-------------	----------------------------

Valeur à long terme: 100 ppm

Skin

EV (Canada)	Valeur momentanée: 910 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm
-------------	--

Valeur à long terme: 605 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

**Remarques supplémentaires:** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**Contrôles de l'exposition**

**Equipement de protection individuel:**

**Mesures générales de**

**protection et d'hygiène:**

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Ne pas introduire de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

**Protection respiratoire:**

Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

(suite page 7)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 6)

N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Demi-masque pour peintre avec raccord fileté rond EN 148-1 (filtre à vis) et filtre combiné A1 - P2 selon DIN EN 14387.

Utiliser un masque respiratoire autonome et à épuration d'air parfaitement ajusté, conforme aux normes en vigueur, si l'évaluation du risque le requiert.

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

**Protection des mains:**
**Matériau des gants**
**Temps de pénétration du matériau des gants**
**Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
**Des gants dans les matériaux suivants sont appropriés comme protection contre les éclaboussures:**
**Protection des yeux:**
**Protection du corps:**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 480 minutes (perméabilité selon la norme EN 16523-1:2015: taux 6).

Caoutchouc nitrile

Épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0,4$  mm

Pour le mélange le temps de pénétration doit être d'au moins 480 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 6).

Caoutchouc nitrile

En cas de risque d'éclaboussures:

Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Lunettes de protection hermétiques

Vêtements de travail protecteurs

(suite page 8)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 7)

#### \* 9 Propriétés physiques et chimiques

##### **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

###### **Indications générales**

**État physique**

Liquide

**Couleur:**

Incolore

**Odeur:**

Caractéristique

**Seuil olfactif:**

Non déterminé.

**Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** 180 °C**Inflammabilité**

Non applicable.

**Limites d'explosion:****Inférieure:**

0,7 Vol %

**Supérieure:**

6,0 Vol %

**Point d'éclair**

&gt; 61 °C (DIN EN ISO 2719)

**Température d'auto-inflammabilité:**

240 °C

**Température de décomposition:**

Non déterminé.

**valeur du pH:**

Mélange non polaire/aprotique.

**Viscosité:****Dynamique:**

Non déterminé.

**Solubilité dans/miscibilité avec****l'eau:**

Pas ou peu miscible

**Coefficient de partage: n-octanol/eau:**

Non déterminé.

**Pression de vapeur à 20 °C:**

1 hPa

**Pression de vapeur:****Densité à 20 °C:**

0,9 -1,0 g/cm³ (DIN 51757)

**Densité relative**

Non déterminé.

**Caractéristiques des particules**

Non applicable.

##### **Autres informations**

**Aspect:****Forme:**

Liquide

**Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité****Température d'inflammation:**

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

**Propriétés explosives:**

Non déterminé.

(suite page 9)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 8)

**Teneur en solvants:****VOC content:**

&lt;450 g/l

Classification COV d'Environnement Canada : 32 - Vernis à l'huile conjuguée

Vernis à base d'huile conjuguée pour sceller le bois avec un film formé par la polymérisation d'une huile végétale conjuguée naturelle, modifiée avec d'autres résines naturelles ou synthétiques dont au moins 50 % des solides de la résine sont constitués d'huiles conjuguées, et qui est fourni en tant que produit à composant unique.

**Changement d'état****Taux d'évaporation:**

Non déterminé.

### 10 Stabilité et réactivité

**Réactivité**

Non disponibles.

**Stabilité chimique****Décomposition thermique/****conditions à éviter:**

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

**Possibilité de réactions****dangereuses**

Réactions au contact d'un tissu imbibé de produit (par exemple: bourre de laine de nettoyage).

Réactions aux acides, aux alcalis et aux agents d'oxydation.

**Conditions à éviter**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

**Matières incompatibles:**

Non disponibles.

**Produits de décomposition****dangereux:**

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

Oxydes nitriques (NOx)

**Indications complémentaires:**

Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit.

(suite page 10)

CA/FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 9)

### 11 Données toxicologiques

**Informations sur les effets toxicologiques**

**Toxicité aiguë**

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**CAS: 64742-48-9 hydrocarbures aliphatiques, C10-C13**

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

**CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>19.020 mg/kg (rat)
		13.000–14.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50 / 4h	1.667 mg/l (rat)
	LC50 / 72h	0,76 mg/l (selenastrum capricornutum)

**CAS: 55406-53-6 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle**

Oral	LD50	500 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50 / 4h	0,67 mg/l (rat) (OECD 403 Acute Inhalation Toxicity)

**Effet primaire d'irritation:**

**Corrosion cutanée/irritation**

**cutanée**

Pas d'effet d'irritation.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves/  
irritation oculaire**

Effet d'irritation.

**Sensibilisation respiratoire  
ou cutanée**

En cas d'exposition prolongée, possibilité d'un effet de sensibilisation par contact avec la peau.

**Toxicité subaiguë à  
chronique:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Indications toxicologiques  
complémentaires:**

Le produit peut causer des dommages héréditaires.

**Catégories cancérogènes**

**IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 11)

CA/FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit: Huile pour Terrasses Antidérapante**

(suite de la page 10)

**NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est compris.

**12 Données écologiques****Toxicité****Toxicité aquatique:****CAS: 64742-48-9 hydrocarbures aliphatiques, C10-C13**

EC50 / 48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50 / 72h	>1.000 mg/l (algae)
LC50 / 96h	>1.000 mg/l (fish)

**CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

EC50 / 48h	70,2 mg/l 1.919 mg/l (Daphnia magna)
LC50 / 96h	5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
LC50 / 48h	10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

**CAS: 127519-17-9 Mélange de 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxypényl] propionates de C7-C9 alkyle ramifié et linéaire**

EC50 / 48h	3,2 mg/l (Daphnia magna) (24h EC 50 acute immobilisation test)
Biokonz.-Faktor	<3 (Flow-through fish test)

**CAS: 55406-53-6 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle**

EC50 / 48h	0,16 mg/l (Daphnia magna)
EC50/ 72h	0,022 mg/l (algae)

**Persistante et dégradabilité** Non disponibles.**Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.**Mobilité dans le sol** Non disponibles.**Résultats des évaluations PBT et VPvB****PBT:** Non applicable.**vPvB:** Non applicable.**Autres effets néfastes**

**Remarque:** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Nocif pour les poissons.

**Comportement dans les stations d'épuration:****CAS: 55406-53-6 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle**

EC50/ 96h	0,067 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
-----------	--

(suite page 12)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

#### **Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 11)

**Autres indications écologiques:**

**Indications générales:** Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.  
 Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant  
 Nocif pour les organismes aquatiques.

#### **13 Données sur l'élimination**

**Méthodes de traitement des déchets**

**Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
 Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Emballages non nettoyés:**

**Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Produit de nettoyage recommandé:**

White-Spirit  
 Osmo Nettoyeur et Diluant

#### **14 Informations relatives au transport**

**Numéro ONU**

**DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

**Désignation officielle de transport de l'ONU**

**DOT/TMD, ADN, IMDG, IATA** néant  
**ADR** néant

**Classe(s) de danger pour le transport**

**DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant  
**Classe** néant

**Groupe d'emballage**

**DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA** néant

**Dangers pour l'environnement:**

**Marine Pollutant:** Non

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la**

**convention Marpol et au recueil IBC** Non applicable.

**Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Non applicable.

**"Règlement type" de l'ONU:** néant

(suite page 13)

CA/FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 12)

**15 Informations sur la réglementation**

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement** Non disponibles.  
**Sara**

**Section 355 (extremely hazardous substances):**

Aucun des composants n'est compris.

**Section 313 (Specific toxic chemical listings):**

CAS: 55406-53-6	Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle
-----------------	--------------------------------------

**TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)**

Tous les composants ont la valeur ACTIVE.

**Liste canadienne des substances**

**Liste des substances domestiques (DSL) du Canada**

Tous les composants sont compris.

**Liste extérieure des substances (LES) du Canada**

Aucun des composants n'est compris.

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)**

Aucun des composants n'est compris.

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**

CAS: 34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol
-----------------	---------------------------------

**Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

**Pictogrammes de danger**



GHS07

**Mention d'avertissement** Attention

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

**Mentions de danger** Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle  
H227 Liquide combustible.

**Conseils de prudence** H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

(suite page 14)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

#### **Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

	(suite de la page 13)
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart des flammes et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:	Laver abondamment à l'eau et au savon.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:	Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P370+P378 En cas d'incendie:	Utiliser du CO2, de la poudre d'extinction ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.
P403	Stocker dans un endroit bien ventilé.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.
<b>Évaluation de la sécurité chimique:</b>	Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

#### **16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

<b>Phrases importantes</b>	H227 Liquide combustible. H302 Nocif en cas d'ingestion. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H330 Mortel par inhalation. H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
----------------------------	---

#### **Service établissant la fiche technique:**

Département sécurité des produits

#### **Contact:**

Hr. Dr. Starp

#### **Date de la version précédente:**

06/18/2018

#### **Numéro de la version précédente:**

7.2

#### **Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité**

11/17/2025

#### **Acronymes et abréviations:**

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

(suite page 15)

CA/FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 11/17/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/17/2025

**Nom du produit:** Huile pour Terrasses Antidérapante

(suite de la page 14)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**Sources**

ESIS : European chemical Substances Information System

ECHA Portal

Fiches de données de sécurité des fournisseurs de matières premières

**\* Données modifiées par  
rapport à la version  
précédente**

Ajouts, suppressions, révisions.

Mis à jour conformément au règlement (UE) 2020/878 modifiant le règlement (CE) n °: 1907/2006 (REACH)

CA/FR