

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

#### \* 1 Identification

**Identificateur de produit**

**Nom du produit:** **Huile d'Entretien**

**Autres moyens d'identification**

**Code du produit:** 3079 incolore mate; 3081 incolore satinée; 3098 incolore semi-mate  
antidérapante (R9); 3440 blanc transparent

**Emploi de la substance / de la préparation** Produit d'entretien

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur/fournisseur:**

**Fournisseur** Osmo Wood and Colour Canada Ltd.  
420 Thompson Drive - Unit 2  
N1T 2K8 Cambridge, ON  
Canada  
Tel: 1 (844) OSMOCAN  
E-mail: info@osmo.ca

**Producteur** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf  
Germany

**Service chargé des renseignements:** Département sécurité de produit  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de

**Numéro d'appel d'urgence:** Numéro de téléphone d'urgence 24h / 24 :  
En cas d'urgence chimique, déversement; fuite; exposition au feu ou accident  
appel jour ou nuit aux États-Unis et au Canada 1-800-424-9300  
En dehors des États-Unis et du Canada 001-703-527-3887 (CCN 16475)

#### \* 2 Identification des dangers

**Classification de la substance ou du mélange**

Liquides inflammables - catégorie 4 H227 Liquide combustible.

**Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**Éléments d'étiquetage**

**Pictogrammes de danger** néant

**Mention d'avertissement** Attention

**Mentions de danger** H227 Liquide combustible.

**Conseils de prudence** P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

(suite page 2)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

#### **Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 1)

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer.  
 P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
 P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser du CO<sub>2</sub>, de la poudre d'extinction ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.  
 P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

#### **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**

##### **Système de classification:**

**NFPA données (gamme 0-4)** Santé = 0  
 Inflammabilité = 2  
 Réactivité = 0

**HMIS données (gamme 0-4)** Santé = 0  
 Inflammabilité = 2  
 Réactivité = 0

**Autres dangers**  
 Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Toujours porter un masque de protection pendant le ponçage. Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.

#### **3 Composition/information sur les ingrédients**

##### **Caractérisation chimique: Mélanges**

**Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

##### **Composants dangereux:**

	Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics  Danger par aspiration - catégorie 1, H304	10-30%p/p *
CAS: 64742-48-9	hydrocarbures aliphatiques, C10-C13  Danger par aspiration - catégorie 1, H304; Liquides inflammables - catégorie 4, H227	10-30%p/p *
CAS: 34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol Liquides inflammables - catégorie 4, H227	1-5%p/p *

\* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

#### **4 Premiers soins**

##### **Description des premiers secours**

**Remarques générales:** Amener les sujets à l'air frais.

(suite page 3)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

#### **Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 2)

<b>Après inhalation:</b>	Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
<b>Après contact avec la peau:</b>	Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
<b>Après contact avec les yeux:</b>	Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
<b>Après ingestion:</b>	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. NE PAS faire vomir.
<b>Principaux symptômes et effets, aigus et différés</b>	Etourdissement
<b>Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires</b>	En cas d'ingestion ou de vomissement, risque de pénétration dans les poumons.

#### **5 Mesures à prendre en cas d'incendie**

<b>Moyens d'extinction</b>	
<b>Moyens d'extinction:</b>	CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
<b>Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:</b>	Jet d'eau à grand débit
<b>Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange</b>	Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie. Monoxyde de carbone (CO) dioxyde de carbone (CO2)
<b>Conseils aux pompiers</b>	
<b>Equipement spécial de sécurité:</b>	Porter un appareil de protection respiratoire. Ne pas inhale les gaz d'explosion et les gaz d'incendie. Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant. Mesures habituelles pour les incendies chimiques.
<b>Autres indications</b>	Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives. Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

(suite page 4)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

**Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 3)

#### **6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

**Précautions individuelles,  
équipement de protection et  
procédures d'urgence**

Veiller à une aération suffisante.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Porter un vêtement personnel de protection.

**Pour les non-sauveteurs**

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

**Pour les sauveteurs**

**Précautions pour la**

**protection de**

**l'environnement:**

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

**Méthodes et matériel de**

**confinement et de nettoyage:** Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel).

Eliminer la matière collectée conformément au règlement.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

**Référence à d'autres  
rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

#### **7 Manutention et stockage**

**Précautions à prendre pour  
une manipulation sans  
danger**

N'employer que dans des secteurs bien aérés.

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Eviter la formation d'aérosols.

**Mesures générales de  
protection et d'hygiène:**

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaller les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

(suite page 5)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

#### **Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 4)

Ne pas introduire de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.

**Préventions des incendies et des explosions:**

Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.

**Manipulation:**

Même une petite gorgée peut causer des lésions pulmonaires potentiellement mortelles. Les chiffons remplis de ce liquide doivent être tenus hors de portée des enfants.

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Stockage:**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Ne conserver que dans le fût d'origine.

**Indications concernant le stockage commun:**

Pas nécessaire.

**Autres indications sur les conditions de stockage:**

Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

**Classe de stockage:**

10

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Non disponibles.

#### **8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle**

**Paramètres de contrôle**

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

EL	Short-term value: 150 ppm Long-term value: 100 ppm Skin
----	---

EV	Short-term value: 910 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm Long-term value: 605 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
----	---

**Remarques supplémentaires:** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**Contrôles de l'exposition**

**Equipement de protection individuel:**

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

(suite page 6)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

**Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 5)

Ne pas inhale les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Ne pas introduire de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

**Protection respiratoire:** Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Demi-masque pour peintre avec raccord fileté rond EN 148-1 (filtre à vis) et filtre combiné A1 - P2 selon DIN EN 14387.

Utiliser un masque respiratoire autonome et à épuration d'air parfaitement ajusté, conforme aux normes en vigueur, si l'évaluation du risque le requiert.

Gants de protection ou crème de protection de la peau

Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable.

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

**Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

**Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**

Caoutchouc nitrile  
 Épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0,4$  mm  
 Pour le mélange le temps de pénétration doit être d'au moins 480 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 6).

**Des gants dans les matériaux suivants sont appropriés comme protection contre les éclaboussures:**

Caoutchouc nitrile  
 Lunettes de protection hermétiques

(suite page 7)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

**Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 6)

**Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs**\* 9 Propriétés physiques et chimiques****Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Indications générales****État physique**

Liquide

**Couleur:**

Selon désignation produit

**Odeur:**

Caractéristique

**Seuil olfactif:**

Non déterminé.

**Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** Non déterminé.**Inflammabilité**

Non applicable.

**Limites d'explosion:****Inférieure:**

Non déterminé.

**Supérieure:**

Non déterminé.

**Point d'éclair**

&gt;60 °C (DIN EN ISO 2719)

**Température d'auto-inflammabilité:**

210 °C

**Température de décomposition:**

Non déterminé.

**valeur du pH:**

Mélange non polaire/aprotique.

**Viscosité:**

Non déterminé.

**Dynamique:**

Non déterminé.

**Solubilité dans/miscibilité avec****l'eau:**

Pas ou peu miscible

**Coefficient de partage: n-octanol/eau:**

Non déterminé.

**Pression de vapeur:**

Non déterminé.

**Pression de vapeur:****Densité à 20 °C:**

0,85-0,95 g/cm³ (DIN 51757)

**Densité relative**

Non déterminé.

**Caractéristiques des particules**

Non applicable.

**Autres informations****Aspect:****Forme:**

Liquide

**Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité****Température d'inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.**Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif.

(suite page 8)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

#### **Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 7)

**Changement d'état**
**Taux d'évaporation:**

Non déterminé.

#### **10 Stabilité et réactivité**

**Réactivité**

Non disponibles.

**Stabilité chimique**
**Décomposition thermique/**
**conditions à éviter:**

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

**Possibilité de réactions**
**dangereuses**

Réactions au contact d'un tissu imbibé de produit (par exemple: bourse de laine de nettoyage).

**Conditions à éviter**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

**Matières incompatibles:**
**Produits de décomposition**
**dangereux:**

Non disponibles.

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

Oxydes nitriques (NOx)

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

**Indications complémentaires:**

Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit.

#### **11 Données toxicologiques**

**Informations sur les effets toxicologiques**
**Toxicité aiguë**
**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
**CAS: 64742-48-9 hydrocarbures aliphatiques, C10-C13**

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

**CAS: 246538-78-3 Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane**

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>3.160 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

**CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
------	------	--------------------

(suite page 9)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

#### **Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 8)

Dermique	LD50	9.500 mg/kg (rat) 13.000–14.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50 / 4h	1.667 mg/l (rat) LC50 / 72h 0,76 mg/l ( <i>selenastrum capricornutum</i> )

**Effet primaire d'irritation:**

**Corrosion cutanée/irritation**

**cutanée**

Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet dégraissant du solvant.

**Lésions oculaires graves/  
irritation oculaire**

Pas d'effet d'irritation.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire  
ou cutanée**

En cas d'exposition prolongée, possibilité d'un effet de sensibilisation par contact avec la peau.

**Toxicité subaiguë à  
chronique:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Indications toxicologiques complémentaires:**

**Catégories cancérogènes**

**IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

CAS: 7631-86-9	dioxyde de silicium, préparé par voie chimique	3
----------------	--	---

**NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est compris.
-------------------------------------

#### **12 Données écologiques**

**Toxicité**

**Toxicité aquatique:**

**CAS: 64742-48-9 hydrocarbures aliphatiques, C10-C13**

EC50 / 48h	>1.000 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )
IC50 / 72h	>1.000 mg/l (algae)
LC50 / 96h	>1.000 mg/l (fish)

**CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

EC50 / 48h	70,2 mg/l 1.919 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )
EC50 / 72h	>969 mg/l (algae)

(suite page 10)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

#### **Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 9)

LC50 / 96h	>10.000 mg/l (aqv) >1.000 mg/l (fish) 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
LC50 / 48h	1.919 mg/l (daf) 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

**Persistante et dégradabilité** Non disponibles.**Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.**Mobilité dans le sol** Non disponibles.**Résultats des évaluations PBT et VPVB****PBT:** Non applicable.**vPvB:** Non applicable.**Autres effets néfastes****Comportement dans les stations d'épuration:****CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

EC50/ 96h 969 mg/l (algae)

**Autres indications écologiques:**

**Indications générales:** Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

#### **13 Données sur l'élimination**

**Méthodes de traitement des déchets**

**Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Emballages non nettoyés:****Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.**Produit de nettoyage recommandé:**White-Spirit  
Osmo Nettoyeur et Diluant

#### **14 Informations relatives au transport**

**Numéro ONU****DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant**Désignation officielle de transport de l'ONU****DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

(suite page 11)

CA/FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

**Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 10)

<b>Classe(s) de danger pour le transport</b>	
<b>DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA</b>	
<b>Classe</b>	néant
<b>Groupe d'emballage</b>	
<b>DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA</b>	néant
<b>Dangers pour l'environnement:</b>	
<b>Marine Pollutant:</b>	Non
<b>Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</b>	
	Non applicable.
<b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>	
Non applicable.	
<b>"Règlement type" de l'ONU:</b>	néant

\* **15 Informations sur la réglementation**

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Sara**

**Section 355 (extremely hazardous substances):**

Aucun des composants n'est compris.

**Section 313 (Specific toxic chemical listings):**

None of the ingredients is listed.

**TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)** Tous les composants sont compris.

**Liste canadienne des substances**

**Liste des substances domestiques (DSL) du Canada**

Tous les composants sont compris.

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)**

Aucun des composants n'est compris.

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**

CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

CAS: 7631-86-9 dioxyde de silicium, préparé par voie chimique

**Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

**Pictogrammes de danger** néant

**Mention d'avertissement** Attention

**Mentions de danger** H227 Liquide combustible.

(suite page 12)

CA/FR

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

**Nom du produit:** Huile d'Entretien

(suite de la page 11)

<b>Conseils de prudence</b>	P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
	P102	Tenir hors de portée des enfants.
	P210	Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer.
	P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
	P370+P378	En cas d'incendie: Utiliser du CO2, de la poudre d'extinction ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.
	P403	Stocker dans un endroit bien ventilé.
	P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

**Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

<b>Phrases importantes</b>	H227 Liquide combustible. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
----------------------------	---

**Service établissant la fiche technique:**

Département sécurité des produits

**Contact:**

Hr. Dr. Starp

**Numéro de la version précédente:**

7.0

**Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité**

11/19/2025

**Acronymes et abréviations:**

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 NFPA: National Fire Protection Association (USA)  
 HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**Sources**

ESIS : European chemical Substances Information System

ECHA Portal

Fiches de données de sécurité des fournisseurs de matières premières

(suite page 13)

CA/FR

**Fiche de données de sécurité  
selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 11/19/2025

Numéro de la version 8.0

Revision: 11/19/2025

**Nom du produit:** Huile d'Entretien

*\* Données modifiées par  
rapport à la version  
précédente*

(suite de la page 12)

Ajouts, suppressions, révisions.

Mis à jour conformément au règlement (UE) 2020/878 modifiant le règlement (CE) n °: 1907/2006 (REACH)

CA/FR