

# Bona Domo

## Fiche technique

Bona Domo présente les propriétés essentielles pour traiter et protéger les parquets de manière simple et rapide. Bona Domo peut être utilisé du début à la fin en tant que primaire et vernis. Il se démarque par sa simplicité d'utilisation. Formule claire et non jaunissante.

- Bon garnissage et clarté du film
- Tolérant / Application facile
- Ponçage facile
- Non jaunissant

### Données techniques

Type :	En phase aqueuse, monocomposant, mélange de polyurethane et d'acrylate
Matières solides :	28%
Eclat (à 60°):	Satiné mat 40%, Mat 18% (valeurs approximatives)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec Bona Retarder (4%) pour un temps d'ouverture plus long.
Temps de séchage :	- Prêt pour le ponçage / la survitrification : 1-2 heures* - Passage léger : 24 heures* - Sec à coeur: 7 jours* <i>*sous conditions normales, 20 °C/60% H.R.</i>
Outils d'application :	Rouleau Bona en Polyester
Consommation :	8-10 m <sup>2</sup> /litre (120-100g/m <sup>2</sup> ) par couche
Sécurité :	Non classifié
Nettoyage :	Enlever le surplus du produit des outils, après nettoyage à l'eau. Le produit sec peut être enlevé avec de l'acétone.
Conservation :	1 an après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage / Transport :	Température > + 5°C et < 25°C maximum
Déchets :	Les déchets et les conteneurs vides doivent être traités conformément à la réglementation locale.
Emballage :	3 x 5 litres (44 boîtes par palette)

### Préparation

La surface doit être à température ambiante, bien poncée, sèche sans poussière, sans huile, ni cire, ni 'autres corps gras. Laisser le produit s'acclimater à la température ambiante, poser le filtre et bien agiter le bidon avant utilisation.

Les conditions optimales d'application sont comprises entre 18 et 25°C et l'humidité de l'air entre 40 et 60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminueront le temps de séchage. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**

### Méthodologie

#### Bois non traité, opt. 1:

- 1x Primaire en phase aqueuse Bona  
Ponçage léger grain 150
- 2x Bona Domo

#### Bois non traité, opt. 2:\*

- 1x Bona Domo  
Ponçage léger grain 150
- 2x Bona Domo



# Bona®



\* Pour les sols où il existe un risque d'encollage latéral, par ex. les planchers résineux, les parquets en bois tendre ou les parquets posés sur un chauffage au sol, il est recommandé de toujours utiliser un primaire avant d'appliquer Bona Domo, ainsi que de veiller que la température ambiante reste stable.

Sur les essences de bois tropicaux, utilisez toujours un primaire en premier, pour une éventuelle réaction avec les sels minéraux du bois.

**Note:** Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois.

### Application

1. Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau Bona. Rouler avec un mouvement fluide, alternant à travers et dans le sens du grain du bois en évitant les accumulations de produit. Toujours maintenir un « bord humide » pour éviter les chevauchements.
2. Laisser sécher correctement avant d'appliquer une autre couche de produit. Anticipez un temps de séchage légèrement plus long pour chaque couche appliquée. Si nécessaire, effectuer un ponçage intermédiaire en utilisant une grille ou le système Scrad Bona grain P150 (ou plus fin) puis enlever toute poussière avant d'appliquer la dernière couche de produit.

**Note:** Si le délai entre les couches est supérieur à 24 heures, il faut toujours faire un égrenage.

Le sol devra être peu fréquenté environ 8 heures après la dernière application. Laisser la surface sécher pendant au moins une semaine avant de la recouvrir de tapis ou d'autres revêtements de sols ou de la charger avec des objets lourds. Éviter aussi de passer un balai humide pendant cette période.

### Entretien

Nettoyer le sol avec Bona Cleaner ou le nettoyeur pour parquets Bona et un pad en microfibre. Pour garder l'éclat et la protection de la surface, il est recommandé d'appliquer ponctuellement un polish ou un raviveur, comme Bona Polish ou Bona Freshen Up.

Les instructions détaillées pour le nettoyage sont disponibles sur [www.bona.com](http://www.bona.com)

La présente fiche technique présente des informations selon notre connaissance à ce jour, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'appliquer ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.