

MIRKA

Mirka® DEROS RS

Silencieusement agressive. Légère & performante.

Ponceuse rotative

Mirka® DEROS RS 600 est conçue pour les opérations de décapage et de ponçage à forte sollicitation. Bien que particulièrement robuste, elle conserve une surprenante douceur pendant le ponçage, offrant ainsi une solution silencieuse et maniable face aux matériaux les plus résistants. Puissante, légère et silencieuse, Mirka® DEROS RS est une ponceuse idéale pour le décapage de la peinture, du microciment, pour le ponçage des escaliers, des carrosseries en blanc, des ponts en teck, etc.

Mirka® DEROS RS — Puissante – Légère – Silencieuse



NEXT GEN TOOLS*

Plus d'informations sur mirka.com/fr-fr



Mirka® DEROS RS

Mirka® DEROS RS 600 : mouvement rotatif – plus puissante

Mirka® DEROS RS 600 est une nouvelle ponceuse rotative destinée aux applications les plus exigeantes de décapage mais aussi de ponçage. Cette ponceuse à forte sollicitation convient à une large gamme de surfaces, permettant de travailler confortablement avec un faible niveau sonore et un fonctionnement en douceur. Son moteur sans charbons, à longue durée de vie, produit une puissance de 750 W.

Légère et compacte

Conçue pour répondre à des besoins intensifs, la nouvelle ponceuse Mirka® DEROS RS se distingue immédiatement par son design. Légère pour sa taille, seulement 1,80 kg, et un profil bas de 11,5 cm, elle conserve les caractéristiques de la famille des ponceuses Mirka® DEROS : ergonomie, maniabilité et ponçage sans poussière. Pendant le ponçage, Mirka® DEROS RS aspire la poussière présente autour et sous le plateau grâce aux trous d'extraction du plateau et de l'abrasif.

La vitesse de ponçage, réglable de 700 à 2 500 tr/min, se contrôle facilement grâce aux indicateurs LED. Une fonction de démarrage progressif est également disponible. Pour surveiller les niveaux de vibration, les fonctionnalités de connectivité de Mirka® DEROS RS 600 incluent la compatibilité avec l'application myMirka® via Bluetooth®.

Accessoires Mirka® DEROS RS : un protecteur de plateau et un carter spécialement conçu pour diriger la poussière dans les canaux d'extraction depuis la surface de travail.

Caractéristiques

- Puissante et légère
- Faible niveau sonore et de vibrations
- Indicateurs LED de la vitesse de rotation
- Sécurité : fonction d'interrupteur momentané
- Inclus : un carter pour collecter la poussière et la mener vers les canaux d'extraction lors de l'utilisation d'un protecteur de plateau

Accessoires

Protecteur de plateau



Code : 8295610111
150 mm 67T, 5/Pack

Plateau & carter



Code : 8292605011 (plateau)
MRS6011511 (carter)

MODÈLE	DEROS RS 600	DEROS RS 600 dans son coffret de rangement
Code produit	MRS6002100	MRS6002100CA
Diamètre de plateau	150 mm	150 mm
Puissance absorbée	750 W	750 W
Tension d'entrée	220 – 240 V~	220 – 240 V~
Régime (tr/min.)	700 – 2500	700 – 2500
Poids	1,8 kg	1,8 kg
Niveau sonore	61 dB(A)	61 dB(A)
Vibrations	1,6 m/s ²	1,6 m/s ²

* Outils Nouvelle Génération

