

HUILE POLYX^{MD}

Spécialement adaptée aux besoins d'un plancher en bois !



3031 Incolore
mate

3043 Incolore
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition incolore et mate ou satinée qui combine de manière extraordinaire les avantages de l'huile et de la cire naturelle en un seul et même produit.

L'Huile-Polyx[®] Original Osmo est résistante à la salissure et à l'abrasion, est hydrofuge et donne une surface au toucher agréable.

L'application facile – sans couche de fond et sans sablage entre les couches. Microporeuse, elle ne craquèle, ne s'écaille et ne cloque pas.

DOMAINE D'APPLICATION

L'Huile-Polyx[®] Original Osmo est idéale pour la protection de tous les sols en bois tels que les parquets en bois massif, les planchers, les parquets à l'anglaise, l'OSB et les sols en liège tout comme pour les surfaces de meubles.

CONTENU

À base d'huiles et de cires végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon, cire palmier carnauba, cire candelilla), paraffine, siccatifs (agents séchants). Contient COV : < 450g/L. Une liste détaillée des ingrédients est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique : 0.90-0.98 g/cm³

Viscosité : 70-140 s (DIN 53211/4)

Odeur : faible/douce, inodore après séchage

Point d'éclair : > 65°C acc. DIN EN ISO 2719

STOCKAGE

5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien fermés. À entreposer 24 à 36 heures avant utilisation à température ambiante en cas de viscosité excessive suite au gel.

PRÉPARATION

La surface doit être propre et sèche (18 % d'humidité au maximum). Nettoyer ou sabler légèrement les anciens finis microporeux, retirer les anciens vernis.

Si nécessaire, sabler la surface (surfaces rugueuses) avant l'application. Il est recommandé d'effectuer un sablage final avec un papier à grain 120 - 150. Retirer soigneusement la poussière.

Astuce : Si désiré, les planchers peuvent être colorées en utilisant l'Huile Colorée Professionnelle Polyx ou Osmo Finition cire pour bois.

DIRECTIVES D'UTILISATION

L'Huile-Polyx^{MD} d'Osmo est prête à utiliser. Ne pas diluer. Bien brasser avant l'utilisation.

Appliquer une première couche fine et uniforme dans le sens du grain du bois à l'aide d'un pinceau Osmo, ou d'une brosse Osmo 220mm ou avec un Rouleau Microfibre Osmo.

Laisser sécher et assurer qu'il y a une bonne aération. Appliquer une deuxième couche comme décrit ci-dessus.

Pour la rénovation des surfaces huilées/ cirées, en générale seulement une couche suffit.

Appliquer toujours sur une surface propre et sec.

NETTOYAGE DES OUTILS

Utiliser le pinceau de nettoyage Osmo (sans benzène).

SÉCHAGE

Sec après environ 8-10 heures (à un climat normal de 73°F (23°C)/ 50% d'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou à humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

Après environ 2-3 semaines la surface a atteint sa résistance finale.



RENDEMENT

1 litre est suffisant pour une couche sur environ 260 pi² (24 m²). Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité.

Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

Les huiles naturelles accentuent la couleur et le grain du bois. L'application d'une couche trop épaisse et d'un manque d'aération allonge le temps de séchage.

Pour les bois foncés comme le wengé, le merbau, le jatoba, etc., nous recommandons l'Huile-Polyx 2K d'Osmo.

Une couche d'essai est fortement recommandée.

Attention : À l'intérieur des placards et des tiroirs appliquer seulement 1 couche fine au chiffon.

Les surfaces traitées à l'Huile-Polyx^{MD} Original Osmo sont faciles à entretenir. Retirer les salissures quotidiennes simplement avec un aspirateur ou un balai.

Utiliser le Savon Fluide Osmo mélangé à l'eau et nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière légèrement humide (pas mouillée).

Pour raviver et nettoyer de manière intensive les sols utiliser la Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo. Si une surface plus satinée est souhaitée appliquer après séchage complet une fine couche de Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo et polir minutieusement.



ATTENTION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

DANGER DE COMBUSTION. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. **PREMIERS SOINS** Contient les hydrocarbures aliphatiques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur. Recycler uniquement les récipients vides.

TEINTES

3031 Incolore mate

3043 Incolore satinée

CONDITIONNEMENT

125ml; 750ml; 2.50 L; 10 L; 25 L

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 10/18