

TOPOIL HAUT EXTRAIT

Finition Huile-cire



3025
Naturel



3026
Acacia



3056
Incolore Mate

DESCRIPTION DU PRODUIT

TopOil d'Osmo est une combinaison unique d'huile et de cire, utilisée comme traitement sur les surfaces de travail en bois de la cuisine et la menuiserie intérieure générale. Elle est fabriquée à partir d'huiles et de cires naturelles de plantes. La surface sera protégée contre les substances courantes dans la cuisine comme le vin, la bière, les boissons pétillantes, le café, le thé, le jus de fruit, le lait et l'eau. Une fois sec, le produit ne présente aucun danger pour les humains, les animaux et les plantes et convient aux jouets pour enfants, conformément à la norme EN 71.3 (norme européenne) et est résistant à la sueur et à la salive. Les huiles comme TopOil 3056 incolore rehaussent la couleur naturelle du bois (effet mouillé).

DOMAINE D'APPLICATION

La TopOil d'Osmo est idéale pour la protection des surfaces de meubles et des plans de travail en bois massif ou lamellé-collé (par ex. plan de travail de cuisine, bureau, étagère, etc.) à l'intérieur. Également indiquée pour le liège et l'OSB.

INGRÉDIENTS

Ingrédients solides : fabriqué à partir d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de chardon et huile de soya) et de cires (cire de carnauba et cire de candelilla), silice, paraffine, siccatifs sans plomb (agents desséchants) et additifs hydrofuges; White Spirit désaromatisé (sans benzène). Conforme au règlement sur les COV d'Environnement Canada (DORS/2009-264). Une liste détaillée des ingrédients est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique : 0.92-0.97 g/cm³
Viscosité : 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, visqueux
Odeur : faible/douce, inodore après séchage.
Point éclair : > 60°C selon DIN EN ISO 2719



ENTREPOSAGE

La durée de conservation est de 5 ans ou plus si le contenant est fermé hermétiquement.

PRÉPARATION

La surface de bois doit être propre et sèche (20 % d'humidité au maximum). Nettoyer ou sabler légèrement les teintures microporeuses. Retirer les anciens vernis. Si nécessaire, sabler la surface au moyen d'un papier sablé fin (grain 150-240), retirer soigneusement la poussière. Toujours porter un masque protecteur contre la poussière lors du sablage.

DIRECTIVES D'UTILISATION

TopOil d'Osmo est prêt à utiliser. Ne pas diluer. Bien brasser avant utilisation. Appliquer en fine couche au moyen d'un linge en suivant le grain du bois. Laisser sécher une nuit pendant au moins 8 à 10 heures. Bien aérer. Répéter 2 à 3 fois comme indiqué ci-dessus et laisser sécher 8 à 10 heures entre les applications. La surface finie réagit notamment aux propriétés naturelles du bois. Il est par conséquent nécessaire d'appliquer d'abord une couche d'essai.

NETTOYAGE DES OUTILS

Utiliser le Nettoyant et Diluant Osmo pour pinceau (sans benzène).

SÉCHAGE

Sec après environ 8-10 heures (à un climat normal de 23°C / 50% d'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou à humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.



RENDEMENT

1 litre est suffisant pour une couche sur environ 258pi² (24 m²). Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

Pour l'intérieur des armoires et des tiroirs, appliquer 1 fine couche avec un chiffon et laisser sécher en veillant à ce que la pièce soit bien aérée.

CONSEIL

La TopOil 3056 incolore renforce la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent).

La TopOil 3025 Natural contre cet effet et protège le bois de manière quasiment invisible. Le ton naturel du bois est conservé.

Sur des bois foncé/rougâtre la TopOil 3025 natural donne un léger effet cerné blanc.

La TopOil 3026 acacia à une teinte transparente qui donne au bois un caractère noble.

À l'intérieur des placards et des tiroirs appliquer seulement 1 couche fine au chiffon puis laisser sécher en assurant une bonne aération.

Si une surface plus satinée est souhaitée il suffit de polir une fine couche de Nettoyant Liquide à la Cire Osmo (également disponible en spray) sur la surface.

Les surfaces traitées avec la TopOil Osmo, peuvent facilement être nettoyés à l'eau (Savon Fluide Osmo dilué dans de l'eau), puis repassés avec un chiffon sec.

Le Nettoyant Liquide à la Cire Osmo permettra d'enlever les taches tenaces, mais également de nettoyer et rafraichir la surface.



ATTENTION

DANGER DE COMBUSTION. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. **PREMIERS SOINS.** Contient les hydrocarbures aliphatiques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Éliminer les restes de produits et les emballages conformément aux lois locales en vigueur (Code de déchet européen n° 08 01 11). Ne recycler que les emballages vides.

TEINTES

3056 Incolore Mate
3026 Acacia
3025 Naturel

CONDITIONNEMENT

500 ml

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 10/18