

# Secondo Mono

## Huile de finition pour planchers en bois

Secondo Mono est une huile conçue pour être appliquée sur les planchers ou autres surfaces en bois. L'huile Secondo Mono imperméabilise et résiste à l'abrasion. Elle peut être utilisée seule ou avec l'huile Uno.

### Préparation

Bien brasser avant et durant l'utilisation. Appliquer à une température supérieure à 15 °C. Le bois doit être sablé au papier 100 ou 120. Dépoussiérer à l'aide d'une balayeuse. **Avant l'application sur le bois d'érable**, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220.

### Application

Appliquer avec un applicateur à teinture, un tampon à teinture, ou un pinceau..  
**Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface avec un chiffon pour enlever tout excès d'huile.**

Pour une application sur les meubles et boiseries, il est recommandé de sabler avec un papier sablé 600 ou 800 entre chaque couche.

Il est possible de polir le Secondo Mono avec une polisseuse munie d'un tampon rouge ou vert.

### Nombre de couches

Sur bois traité avec Uno : 1 couche  
Sur bois brut : 1 à 2 couches

### Temps de séchage

- Entre les couches : 24 heures
- Utilisation prudente : 24 heures
- Replacer tapis et meubles : 7 jours
- Premier nettoyage humide : 10 jours

### Pouvoir couvrant

Bois tendres: 150 à 225 pi. ca. / L  
Bois durs: 225 à 360 pi. ca. / L

### Entretien

Savon Bonito, protecteur Sancio



- Nécessite une seule couche
- Bonne résistance à l'abrasion
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Bon pouvoir couvrant
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Facile à appliquer
- Facile d'entretien
- Laisse respirer le bois
- Faible odeur

### Types de projet

Planchers, meubles, armoires de cuisine, comptoirs, îlots, portes et fenêtres intérieures, boiseries, murs et plafonds

### Types de surface

Bois, liège

### Compatibilité

- Peut être appliqué sur : Huile pour bois, teinture pour bois
- Peut être recouvert avec : Huile pour bois, vernis pour bois, cire pour bois

### **Nettoyage des outils**

Diluant pour huile

### **Entreposage**

Conserver dans un contenant hermétique.

### **Composition**

Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, cire végétale, isoparaffine, siccatif.

### **Disposition des résidus**

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

**DANGER DE COMBUSTION** - Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

### **Garantie**

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

### **Durabilité**

Surfaces très sollicitées : 2 à 3 ans

Surfaces peu sollicitées : 5 à 7 ans

### **Lustre**

Mat satin (5 à 7 %)

### **COV**

299 g / L

### **Formats**

- 20 ml (format échantillon)
- 237 ml
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

### **Couleurs**

- Incolore
- Naturel

### **Provenance**

Italie