

### Vernis à base d'eau

#### Polyuréthane pour planchers, meubles et autres surfaces en bois

Vernis au polyuréthane, à base d'eau, pour la finition de planchers meubles et autres surfaces en bois. Très résistant et facile d'application, il conserve la couleur initiale du bois et peut être appliqué sur la plupart des teintures et vernis.

#### Préparation de la surface

**Important!** La surface doit être propre (**exempte de cire, graisse ou huile**), sèche, sablée uniformément au papier de grain 120 (pour les planchers déjà vernis il ne doit rester aucune trace de lustre) et parfaitement dépoussiérée.

#### Préparation du produit

Agiter vigoureusement le contenant et laisser reposer 10 minutes avant l'application.

#### Application

L'application doit se faire à une température ambiante supérieure à 15 °C. Appliquer le vernis dans le sens du grain du bois avec un pinceau de soie synthétique, un applicateur à teinture ou un rouleau à peinture (5 à 10 mm). Entre les couches, laisser sécher 3 heures avant de sabler au papier 220.

#### Nombre de couche

Sur plancher nu ou teint : 3 couches  
Sur plancher déjà verni : 2 couches

#### Temps de séchage

- Entre les couches : 3 heures
- Circulation prudente : 8 heures
- Replacer les meubles : 48 heures
- Replacer les tapis : 7 jours
- Premier nettoyage humide : 10 jours

#### Compatibilité

Compatible avec la plupart des teintures, huiles, vernis laques et peintures. Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.



- Résistance exceptionnel à l'abrasion
- Résistant à l'eau
- Résistant aux produits d'entretien domestiques
- Compatible avec presque toutes les teintures et vernis.
- Très faible en COV
- Facile d'application
- Non toxique
- Sans odeur
- Ne jaunit pas

#### Types de projets

Planchers, meubles, boiseries, lambris, portes et fenêtres intérieures.

#### Pouvoir couvrant

100 à 130 pi. ca. / L

#### Types de surfaces

Bois, liège, rotin

#### Nettoyage des outils

Eau

#### Formats

- 250 ml
- 946 ml
- 3,78 L

#### Couleur

Incolore

**Composition**

Eau, résines de polyuréthane, organique et éther de diéthylène glycol monobutylique.

**COV**

80 g / L

**Durabilité**

8 à 12 ans

**Entretien**

Eau savonneuse

**Disposition des résidus**

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

**Précaution**

Bien ventiler. Porter des gants et des lunettes de sécurité.

**Garantie**

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Finico

**Aspect**

Liquide laiteux

**Lustre**

- Mat
- Satiné
- Semi-lustré

**Entreposage**

Entreposer entre 15 °C et 30 °C, craint le gel

**Provenance**

Italie

**Emballage**

Canada