



# 6120 siafleece

Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative

# 6120 siafleece



## Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative

6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.

- ▶ Très souple et s'adapte à toutes les formes
- ▶ Pour satinage manuel ou sur machine portative
- ▶ Faible encrassement
- ▶ Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

### Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium
Support:	Non-tissé
Épandage:	mécanique
Liant:	Résine synthétique

### Applications

- Enlèvement de la rouille
- Nettoyage de la soudure
- Satinage

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux; Aciers hautement alliés

### Application



### Technologie

siafast



# 6120 siafleece

Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative

## Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portable

6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.

### Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium
Support:	Non-tissé
Épandage:	mécanique
Liant:	Résine synthétique

### Technologie

siafast

### Application





# 6120 siafleece

Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative

## Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portable

6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.

- ▶ Très souple et s'adapte à toutes les formes
- ▶ Peut être coupé aux dimensions désirées
- ▶ Faible encrassement
- ▶ Résistant aux solutions alcalines et aux solvants
- ▶ Très longue durée de vie
- ▶ Ponçage à grain moyen ou fin d'arrondis et de profils

### Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium
Support:	Non-tissé
Epannage:	mécanique
Liant:	Résine synthétique

### Application



### Applications

- Ponçage finition
- Egrenage des peintures pour araser les fibres de bois en saillie
- Enlèvement de brouillard de peinture
- Ponçage de pièces profilées et rondes
- Ponçage plan d'apprêts

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Laque

### Technologie

siafast